
Pressalit Comfort D2 1050
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varunummer	1050011-DK3999 VVS:615097011 NRF:6190336 RSK:7821934 EAN:5708590370163




Sitsen har förutom soft close även lift-off eller är monterad med ett beslag som låser sitsen så att den inte kan tas bort. En sits som är lämplig för privat bruk och projektmarknaden. Sitsen är bekväm, stabil och har en genomtänkt design. Dessutom är den tillverkad med antibakteriell effekt som hämmar bakterietillväxt

Färg	Vit
Beskrivning	PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Comfort D2", art. nr. 1050 i genomfärgad härdad plast, med soft-close inkl. DK3 universalbeslag med lift-off i rostfritt stål - centeravstånd: 136-216 mm - belastning - sittring 240 kg - 10 års garanti







Design type	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design år	2019

Pressalit Comfort D2 1050
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocidt silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	2,748 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,139 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	15,695 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Pressalit Comfort D2 1050
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com