
Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Atlantic - høj tud





Produktegenskaber

ECO-FLOW | ECO-STOP | COLD-START | HURTIG MONTERING

- Drejelig udløbstud 110° (spærre til 0° og 60° medfølger)
- Greb med tydelig farvemarkering til varmt og koldt
- Soft move, teknologi til let og præcis håndtering

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
706052104	GB41205058	7393792232302

Emballage

Længde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Højde: 75 mm
Vægt: 1.7 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 70°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.


Energimærkning og certificeringer

AA

Teknisk information

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa
- CO2-aftryk: 6,49 kg

Reservedele




Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Et-grebshåndtag Atlantic		GB41639541 01
2	Dækkappe		GB41639523 01
3	Møtrik – keramisk pakke		GB41639522 01
4	Keramisk pakke 35 mm Smart + standard		GB41637393
5	Keramisk pakke 35mm Smart+ energieffektiv	745157463	GB41639567 01
6	Perlator		GB41630129 01
7	Perlator		GB41639610 01
8	Slagbegrænsersæt		GB41638450
9	Sæt med O-ringe		GB41637010 01
10	Opvaskemaskinelukning		GB41639547 01
11	Stik til tilslutning af bordopvaskemaskine		GB41639525 01
12	SoftPex-slange	745156770	GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
14	Monteringssæt – køkkenarmatur		GB41639573 01
15	Udløbstud Atlantic		GB41639540 01
16	Regulator til elektr. opvaskemask.lukn.		GB41639707 01
17	Kabel til elektr. opvaskemask.lukn.		GB41639678 01
18	Konsol til elektr. opvaskemaskin.lukn		GB41639681 01
21	Netadapter 220V til elektr. opvaskemask.lukn.		GB41639683 01
22	EKSTRA SENSOR	466792501	FG0901201
24	Svømmerventil til Duo		GB41639690 01
25	Netadapter 220V til Duo		GB41639688 01
26	Regulator til Duo		GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Atlantic



1. Max flow
2. Dishwasher shut off valve
3. Optional aerator GB41638662 10
4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com